

# スチールグレーチング 型式選定基準

| 種類               |            | 型式記号  | T<br>I<br>25 | T<br>I<br>20 | T<br>I<br>14 | T<br>I<br>6 | T<br>I<br>2 | 歩<br>道<br>用 | 進行方向 | スパン      | 衝撃係数                   | 許容応力                  | 記載<br>ページ             |      |
|------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| み<br>ぞ<br>ぶ<br>た | 一般用        | ZMI   | ●            | ●            | ●            | ●           | ●           |             | 横断   | みぞ幅      | 0.4                    | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.28                  |      |
|                  |            |       |              |              |              |             |             |             | 側溝   |          | 0                      |                       | P.30                  |      |
|                  | 歩道用        | ZMIS  |              |              |              |             |             | ●           | ———  | みぞ幅      | 0                      | たわみℓ/500              | P.33                  |      |
|                  | 細目         | ZIH   | ●            | ●            | ●            | ●           | ●           | ●           |      | 側溝       | みぞ幅                    | 0                     | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.34 |
|                  | 固定式        | 一般    | ZML          | ●            | ●            | ●           |             |             |      | 横断       | みぞ幅+50mm               | 0.4                   | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.36 |
|                  |            | エコノミー |              |              |              |             |             |             |      |          | みぞ幅                    |                       |                       | P.38 |
| 細目固定式            | ZLH        | ●     | ●            | ●            |              |             |             |             | 横断   | みぞ幅+50mm | 0.4                    | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.40                  |      |
| 大型               | ZKSG       | ●     | ●            | ●            |              |             |             |             | 横断   | みぞ幅+50mm | $\frac{20}{50+\ell M}$ | 約16kN/cm <sup>2</sup> | P.42                  |      |
|                  |            |       |              |              |              |             |             |             | 側溝   |          |                        |                       |                       |      |
| ま<br>す<br>ぶ<br>た | 110° オープン  | ZMA   | ●            | ●            | ●            | ●           | ●           |             | 横断   | ます穴の長さ   | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.44                  |      |
|                  | 180° オープン  | ZMB   | ●            | ●            | ●            | ●           |             |             | 横断   | ます穴の長さ   | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.46                  |      |
|                  | 正方形        | ZFC   | ●            | ●            | ●            | ●           | ●           |             | 横断   | ます穴の長さ   | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.48                  |      |
|                  | 細目正方形      | ZFH   | ●            | ●            | ●            | ●           | ●           |             | 横断   | ます穴の長さ   | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.50                  |      |
| U<br>字<br>溝      | 一般用        | ZU    |              |              | ●            | ●           | ●           |             | 側溝   | みぞ幅+20mm | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.52                  |      |
|                  | 歩道用        | ZUS   |              |              |              |             |             | ●           | ———  | みぞ幅+20mm | 0                      | たわみℓ/500              | P.55                  |      |
|                  | 一般用（ゴム付）   | ZUR   |              |              | ●            | ●           | ●           |             | 側溝   | みぞ幅+20mm | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.56                  |      |
|                  | 細目         | ZUH   |              |              | ●            | ●           | ●           | ●           | 側溝   | みぞ幅+20mm | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.58                  |      |
| か<br>さ<br>あ<br>げ | J I S      | ZJK   | ●            | ●            | ●            |             | ●           |             | 側溝   | かさ上げ材内間  | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.60                  |      |
|                  | J I S（細目）  | ZJH   | ●            | ●            | ●            |             | ●           |             | 側溝   | かさ上げ材内間  | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.62                  |      |
|                  | 可変勾配側溝     | ZSK   | ●            | ●            | ●            |             | ●           |             | 側溝   | かさ上げ材内間  | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.64                  |      |
|                  | 可変勾配側溝（細目） | ZSH   | ●            | ●            | ●            |             | ●           |             | 側溝   | かさ上げ材内間  | 0                      | 約18kN/cm <sup>2</sup> | P.66                  |      |

※注意事項 ご使用に当り必ず適応荷重をお守り下さい。